

продам заливщик швов

Курган, Россия

Предназначен для заполнения швов полимерно-битумными мастиками. Позволяет выполнять качественный и недорогой дорожный ремонт в сжатые сроки без демонтажа неразрушенного асфальтного покрытия. Дополнительный двигатель вместе с обеспечивающими его работу системами (питания, смазки, электрозапуска) находятся под собственным капотом.

Конструкция обеспечивает выполнение следующих операций:

- циркуляция битума в ёмкости;
- подогрев битума в ёмкости до рабочей температуры;
- продувка рабочей поверхности;
- розлив битума через ручной распределитель.

Технические характеристики

Номинальная вместимость ёмкости: от 0,8 м³.

Ёмкость стальная, U образное сечение, термоизолированная слоем базальтового волокна 50 мм и облицованная стальным листом толщиной 1 мм, покрытым ЛКМ.

Тип привода рабочего оборудования: гидравлический.

Битумный насос шестеренный: 31 л/мин.

Подогрев битума, в цистерне, выполняется при помощи дизельной горелки, через жаровую трубу.

Расход топлива горелкой: не более 9 л/ч.

Вместимость топливного бака горелки: не менее 0,02 (20)л на м³.

Подача топлива к горелке - сжатым воздухом.

Скорость подогрева жидкого битума в ёмкости при начальной температуре плюс 80°С, не менее 10 °С/ч.

Снижение температуры битума в ёмкости в течение 1 ч., от перепада температур окружающего воздуха и битума:

Автономный привод - ДВС объемный гидропривод

на стоянке не более 3%;

при транспортировании со скоростью не более 30 км/ч не более 4%.

Розлив битума: ручной распределитель циркуляционного типа.

Длина шлангов подачи рабочего материала: 6 м.

Цена: 750 000 руб.**Тип объявления:**
Продам, продажа, продаю**Торг: уместен****Виталий Виталий****+73522662322**